

# DYROS 10

Minikupplung mit 6 mm  
Durchlauf für Wasser,  
Fett, Luft, Öl ...

- besonders für Kühlflüssigkeiten in Kunststoffwerkzeugen entwickelt




Heute gibt es Dyros 10 überall

- an Kunststoffformen
- an Druckluftanlagen
- an Sauerstoff- und Gasflaschen
- in Operationssälen und unzähligen andren Anwendungsbereichen.




Kürz:

Dyros ist überall dort zu finden, wo kleine Abmessungen, sichere Funktion und Betriebssicherheit an erster Stelle stehen.

Alle Kupplungen haben ein eingebautes Ventil, das völlig dicht ist auch bei sehr niedrigen Drücken. Eine Haltevorrichtung wird beim Zusammenkuppeln automatisch ausgelöst, so daß die Kupplung auch mit einer Hand bedient werden kann.

Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss		3/8" (9,5°)		1/2" (12,7°)	
Gerade				Art. Nr. SLK 16	Art. Nr. SLK 18
90°				Art. Nr. SVK 16/90	Art. Nr. SVK 18/90
45°				Art. Nr. SVK 16/45	

Sicherheitskupplung mit Innengewinde		G1/4"	G3/8"	M14x1.5	
Gerade		Art. Nr. SLKR 114 (SW = 18)	Art. Nr. SLKR 138 (SW = 20)	Art. Nr. SLKM 145 (SW = 18)	

Sicherheitskupplung mit Außengewinde		G1/4"	G3/8"	M14x1.5	
Gerade		Art. Nr. SLKUR 114 (SW = 18)	Art. Nr. SLKUR 138 (SW = 18)	Art. Nr. SLKUM 145 (SW = 18)	
90°		Art. Nr. SVKUR 114/90	Art. Nr. SVKUR 138/90	Art. Nr. SVKUM 145/90	
45°		Art. Nr. SVKUR 114/45	Art. Nr. SVKUR 138/45	Art. Nr. SVKUM 145/45	

## Dyros Produkte sind tadellose Qualität - bis zum mindesten Detail

Alle Kupplungen werden auch ohne Ventil hergestellt. Nach Art. Nr. OV hinzufügen.

Z.B. SLK 16OV

Alle Kupplungen können auch mit rot oder blau Hülse geliefert werden. Nach Art. Nr. R oder B hinzufügen, Z.B.

