

DYROS 10

Koblinger i messing med 6 mm frit gennemløb til vand, fedt, luft, olie o.s.v. ...

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 10 overalt:




- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder.


Kort og godt:




Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskobling med slangespids		3/8" (9,5°)	1/2" (12,7°)
Lige			Bestil. nr. SLK 16
90°			Bestil. nr. SVK 16/90
45°			Bestil. nr. SVK 16/45

Sikkerhedskobling med indvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	M14x1.5
Lige		Bestil. nr. SLKR 114 (NV = 18)	Bestil. nr. SLKR 138 (NV = 20)	Bestil. nr. SLKM 145 (NV = 18)

Sikkerhedskobling med udvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	M14x1.5
Lige		Bestil. nr. SLKUR 114 (NV = 18)	Bestil. nr. SLKUR 138 (NV = 18)	Bestil. nr. SLKUM 145 (NV = 18)
90°		Bestil. nr. SVKUR 114/90	Bestil. nr. SVKUR 138/90	Bestil. nr. SVKUM 145/90
45°		Bestil. nr. SVKUR 114/45	Bestil. nr. SVKUR 138/45	Bestil. nr. SVKUM 145/45

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet - ned til den mindste detalje

Alle koblingerne fremstilles også uden ventil (OV)
Tilføj OV efter Bestil. nr.

f.eks. : SLK 16OV

Koblingerne kan også leveres med røde eller blå kapper.
Tilføj R eller B efter Bestil. nr. f.eks.



SLK 16R = rød kappe SLK 16B = blå kappe