

# DYROS 30

Koblinger i messing med 6 mm frit gennembløb til vand, fedt, luft, olie o.s.v. ...

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 30 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder.




Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.




## Sikkerhedskobling med slangespids 3/8" (9,5°) 1/2" (12,7°)

|      |   |  |  |  |                        |                     |  |
|------|---|--|--|--|------------------------|---------------------|--|
| Lige |  |  |  |  | Bestil. nr. SLK 316    | Bestil. nr. SLK 318 |  |
| 90°  |  |  |  |  | Bestil. nr. SVK 316/90 |                     |  |
| 45°  |  |  |  |  | Bestil. nr. SVK 316/45 |                     |  |

## Sikkerhedskobling med indvendigt gevind G1/4" G3/8" M14x1.5 M16x1.5

|      |   |  |                                   |                                   |  |                                   |                                   |
|------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Lige |  |  | Bestil. nr. SLKR 314<br>(NV = 17) | Bestil. nr. SLKR 338<br>(NV = 20) |  | Bestil. nr. SLKM 345<br>(NV = 17) | Bestil. nr. SLKM 365<br>(NV = 20) |
|------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

## Sikkerhedskobling med udvendigt gevind G1/4" G3/8" M14x1.5 M16x1.5

|      |   |  |                                    |                                    |  |                                    |                                    |
|------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Lige |  |  | Bestil. nr. SLKUR 314<br>(NV = 17) | Bestil. nr. SLKUR 338<br>(NV = 17) |  | Bestil. nr. SLKUM 345<br>(NV = 17) | Bestil. nr. SLKUM 365<br>(NV = 17) |
| 90°  |  |  | Bestil. nr. SVKUR 314/90           | Bestil. nr. SVKUR 338/90           |  | Bestil. nr. SVKUM 345/90           | Bestil. nr. SVKUM 365/90           |
| 45°  |  |  | Bestil. nr. SVKUR 314/45           | Bestil. nr. SVKUR 338/45           |  | Bestil. nr. SVKUM 345/45           | Bestil. nr. SVKUM 365/45           |

## Sikkerhedskobling ( overgangskobling ) med nippel til serie: 6 40 90

|      |   |  |  |  |                         |                         |                         |
|------|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lige |  |  |  |  | Bestil. nr. SLK 300/600 | Bestil. nr. SLK 300/400 | Bestil. nr. SLK 300/900 |
|------|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

## Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet - ned til den mindste detalje

Alle koblingerne fremstilles også uden ventil (OV)  
Tilføj OV efter Bestil. nr.

f.eks. : SLK 316OV

Koblingerne kan også leveres med røde eller blå kapper.  
Tilføj R eller B efter Bestil. nr. f.eks.

