

# DYROS 6

Koblinger i messing med  
6 mm frit gennemløb  
til vand, fedt, luft, olie  
o.s.v. ...

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 6 overalt:




- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer
- og talrige andre steder.


Kort og godt:




Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskobling med slangespids		3/8" (9,5°)	1/2" (12,7°)
Lige			Bestil. nr. SLK 616
90°			Bestil. nr. SVK 616/90
45°			Bestil. nr. SVK 616/45

Sikkerhedskobling med indvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	M14x1.5	M16x1.5
Lige		Bestil. nr. SLKR 614 (NV = 17)	Bestil. nr. SLKR 638 (NV = 20)	Bestil. nr. SLKM 645 (NV = 17)	Bestil. nr. SLKM 665 (NV = 20)

Sikkerhedskobling med udvendigt gevind		G1/4"	G3/8"	M14x1.5	M16x1.5
Lige		Bestil. nr. SLKUR 614 (NV = 17)	Bestil. nr. SLKUR 638 (NV = 17)	Bestil. nr. SLKUM 645 (NV = 17)	Bestil. nr. SLKUM 665 (NV = 17)
90°		Bestil. nr. SVKUR 614/90	Bestil. nr. SVKUR 638/90	Bestil. nr. SVKUM 645/90	Bestil. nr. SVKUM 665/90
45°		Bestil. nr. SVKUR 614/45	Bestil. nr. SVKUR 638/45	Bestil. nr. SVKUM 645/45	Bestil. nr. SVKUM 665/45

Sikkerhedskobling ( overgangskobling ) med nippel til serie:		30	40	90
Lige			Bestil. nr. SLK 600/300	Bestil. nr. SLK 600/400
				Art. Nr. SLK 600/900

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet - ned til den mindste detalje

Alle koblingerne fremstilles også uden ventil (OV)  
Tilføj OV efter Bestil. nr.

f.eks. : SLK 616OV

Koblingerne kan også leveres med røde eller blå kapper.  
Tilføj R eller B efter Bestil. nr. f.eks.



SLK 616R = rød kappe    SLK 616B = blå kappe