

DYROS 80

Koblinger i messing med 13 mm frit gennemløb til vand, fedt, luft, olie o.s.v. ...

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 80 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder.




Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.




Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplens. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Sikkerhedskobling med slangespids 1/2" (12,7°) 3/4" (19°)

	1/2" (12,7°)	3/4" (19°)				
Lige		Bestil. nr. SLK 818	Bestil. nr. SLK 819			
90°		Bestil. nr. SVK 818/90	Bestil. nr. SVK 819/90			
45°		Bestil. nr. SVK 818/45	Bestil. nr. SVK 819/45			

Sikkerhedskobling med udvendigt gevind G1/2" G 3/4" M24x1.5

	G1/2"	G 3/4"	M24x1.5			
Lige		Bestil. nr. SLKUR 812 (L = 12) (NV = 30)	Bestil. nr. SLKUR 834 (L = 16) (NV = 30)	Bestil. nr. SLKUM 824 (L = 16) (NV = 30)		
90°		Bestil. nr. SVKUR 812/90 (L = 12) (NV = 22)	Bestil. nr. SVKUR 834/90 (L = 16) (NV = 27)	Bestil. nr. SVKUM 824/90 (L = 16) (NV = 27)		
45°		Bestil. nr. SVKUR 812/45 (L = 12) (NV = 22)	Bestil. nr. SVKUR 834/45 (L = 16) (NV = 27)	Bestil. nr. SVKUM 824/45 (L = 16) (NV = 27)		

Sikkerhedskobling (overgangskobling) med nippel til serie: 40 90

	40	90	
Lige		Bestil. nr. SLK 800/400	Bestil. nr. SLK 800/900

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet - ned til den mindste detalje

Alle koblingerne fremstilles også uden ventil (OV) Tilføj OV efter Bestil. nr.

f.eks. : SLK 819OV

Koblingerne kan også leveres med røde eller blå kapper. Tilføj R eller B efter Bestil. nr. f.eks.

