

SERIE 7000



SAMLEMUFFER ENKELT I MESSING

DYROS-NR.:	BESKRIVELSE:	DIAM.:	GEVIND	VVS NR.
7130	1 omløber for glat	3/8" rørende og RG.	3/8" gevindmuffe	01.3811 – 003
7131	1 omløber for glat	1/2" rørende og RG.	1/2" gevindmuffe	01.3811 – 004
7133	1 omløber for glat	3/4" rørende og RG.	3/4" gevindmuffe	01.3811 – 006
7134	1 omløber for glat	1" rørende og RG.	1" gevindmuffe	01.3811 – 008
7135	1 omløber for glat	1 1/4" rørende og RG.	1 1/4" gevindmuffe	01.3811 – 010
7136	1 omløber for glat	1 1/2" rørende og RG.	1 1/2" gevindmuffe	01.3811 – 011
7138	1 omløber for glat	2" rørende og RG.	2" gevindmuffe	01.3811 – 012



SAMLEMUFFER DOBBELT I MESSING

7311	2 omløbere for glatte	1/2" rørender		01.3812 – 004
7313	2 omløbere for glatte	3/4" rørender		01.3812 – 006
7314	2 omløbere for glatte	1" rørender		01.3812 – 008
7315	2 omløbere for glatte	1 1/4" rørender		01.3812 – 010
7316	2 omløbere for glatte	1 1/2" rørender		01.3812 – 011

HØJESTE TRYK 45 BAR

Materialer:

Hus	Messing (CuZn39Pb3)
Omløber	Messing (CuZn39Pb3)
Klemring	Rustfri stål 18/8
Glidring	Rustfri stål 18/8
Pakning	E P D M gummi

E P D M gummi er temperaturbestandig fra -40° til $+140^{\circ}$ C.
Bestandig overfor luft, vand, damp, baser og syrer, alkohol m.m.. Er ældnings- og ozonbestandig.

E P D M er **ikke** bestandig over for mineralisk olie og fedt. Ved smøring skal anvendes olie/fedt på siliconebasis.

