

SERIE 8000



SAMMELMUFFE EINZELN IN STAHL

TYPE-NR.:	BESCHREIBUNG:	DIAM.:	GEWINDE
ST8131	1 Überwurfmutter für glatt	1/2" Rohrende und G.	1/2" Gewindemuffe
ST8133	1 Überwurfmutter für glatt	3/4" Rohrende und G.	3/4" Gewindemuffe
ST8134	1 Überwurfmutter für glatt	1" Rohrende und G.	1" Gewindemuffe
ST8135	1 Überwurfmutter für glatt	1 1/4" Rohrende und G.	1 1/4" Gewindemuffe
ST8136	1 Überwurfmutter für glatt	1 1/2" Rohrende und G.	1 1/2" Gewindemuffe
ST8138	1 Überwurfmutter für glatt	2" Rohrende und G.	2" Gewindemuffe



SAMMELMUFFE DOPPELT IN STAHL

ST8311	2 Überwurfmutter für glatt	1/2" Rohrenden
ST8313	2 Überwurfmutter für glatt	3/4" Rohrenden
ST8314	2 Überwurfmutter für glatt	1" Rohrenden
ST8315	2 Überwurfmutter für glatt	1 1/4" Rohrenden
ST8316	2 Überwurfmutter für glatt	1 1/2" Rohrenden

HÖCHSTE DRÜCK 45 BAR

Material:

Gehäuse	Automatenstahl el verzinkt + chromatisiert
Überwurfmutter	Automatenstahl el verzinkt + chromatisiert
Klemmring	Rostfrei stahl 18/8
Gleitring	Rostfrei stahl 18/8
Dichtung	E P D M Gummi

E P D M Gummi ist temperaturbeständig von $\pm 40^{\circ}$ bis $+140^{\circ}$ C.

Beständig gegenüber Luft, Wasser, Dampf, Basen und Säure, Alkohol u.v.m.. ist alternd und ozonbeständig.

E P D M ist **NICHT** beständig gegen Mineralöl und Fette. Beim Schmieren nur öl/Fett auf Silikonbasis verwenden.