

## SERIE 8000



### SAMLEMUFFER ENKELT I STÅL

DYROS-NR.:	BESKRIVELSE:	DIAM.:	GEVIND	VVS NR.
ST8131	1 omløber for glat	1/2" rørende og RG.	1/2" gevindmuffe	01.3821 – 004
ST8133	1 omløber for glat	3/4" rørende og RG.	3/4" gevindmuffe	01.3821 – 006
ST8134	1 omløber for glat	1" rørende og RG.	1" gevindmuffe	01.3821 – 008
ST8135	1 omløber for glat	1 1/4" rørende og RG.	1 1/4" gevindmuffe	01.3821 – 010
ST8136	1 omløber for glat	1 1/2" rørende og RG.	1 1/2" gevindmuffe	01.3821 – 011
ST8138	1 omløber for glat	2" rørende og RG.	2" gevindmuffe	01.3821 – 012



### SAMLEMUFFER DOBBELT I STÅL

ST8311	2 omløbere for glatte	1/2" rørender		01.3822 – 004
ST8313	2 omløbere for glatte	3/4" rørender		01.3822 – 006
ST8314	2 omløbere for glatte	1" rørender		01.3822 – 008
ST8315	2 omløbere for glatte	1 1/4" rørender		01.3822 – 010
ST8316	2 omløbere for glatte	1 1/2" rørender		01.3822 – 011

### HØJESTE TRYK 45 BAR

#### *Materialer:*

Hus	Automatstål elforsinking + blåchromatiseret
Omløber	Automatstål elforsinking + blåchromatiseret
Klemring	Rustfri stål 18/8
Glidring	Rustfri stål 18/8
Pakning	E P D M gummi

E P D M gummi er temperaturbestandig fra  $\pm 40^{\circ}$  til  $+140^{\circ}$  C.

Bestandig overfor luft, vand, damp, baser og syrer, alkohol m.m.. Er ældnings- og ozonbestandig.

E P D M er **ikke** bestandig over for mineralsk olie og fedt. Ved smøring skal anvendes olie/fedt på siliconebasis.

